

宿迁宇新固体废物处置有限公司9月份信息公开内容

2024年9月危险废物经营情况汇总表

单位：吨

废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	885.813	799.826	321.858	477.968				557.5424	643.5294
HW04	626.292	584.7838	255.91968	328.86412				566.8319	608.3401
HW06	199.696	198.2	66.9814	131.2186				161.513	163.009
HW08	11.04	13.827	8.543	5.284				16.402	13.615
HW09	14.18	14.56	6.51788	8.04212				31.126	30.746
HW11	364.234	408.717	187.26064	221.45636				594.411	549.928
HW12	58.286	88.638	32.60862	56.02938				77.721	47.369
HW13	23.929	22.521	7.9119	14.6091				16.256	17.664
HW16	-	-	-	-				-	-
HW17	-	1	-	1				1	-
HW34	31.153	11.824	6.76438	5.05962				183.18	202.509
HW45	124.515	94.284	49.04012	45.24388				48.741	78.972
HW49	674.0952	632.796	286.63138	346.16462				229.65322	270.95242
HW50	-	12.056	6.433	5.623				12.056	-
月度合计	3013.2332	2883.0328	1236.47	1646.5628				2496.43352	2626.63392

202409新生废物月表

查询时间：2024-09-01——2024-09-30

导出时间：2024-10-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			946.95	4.2	1022.74	21.06		221.886	120.816
1	废耐火材料	772-003-18	吨	47.795		54.115			6.32	0
2	废铁皮	772-003-18	吨	25.26		-	21.06		3.96	8.16
3	飞灰	772-003-18	吨	419.884		460.279			66.311	25.916
4	炉渣	772-003-18	吨	403.08		446.765			127.755	84.07
5	急冷塔灰	772-003-18	吨	45.911		61.581			17.46	1.79
6	废活性炭	900-039-49	吨	2.2	2.2					
7	废包装桶	900-041-49	只	2880只			2992只		348只	296只
8	水处理污泥	900-041-49	吨	2.78	1.96				0	0.82
9	废滤袋、废滤棉	900-041-49	吨	0.02	0.02				0.02	0
10	实验室废液	900-047-49	吨	0.02	0.02				0.06	0.06

9月份监测报告

一、有组织废气

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度（m）
				频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
2024.08.12	DA001 废气出口Φ1	非甲烷总烃	气袋	第一次	62861	14.4	0.905	20
				第二次	58122	13.0	0.756	
				第三次	62232	11.5	0.716	
				均值	61072	13.0	0.794	
				标准限值	/	≤60	≤3	
				第一次	/	85	/	
		臭气浓度（无量纲）	气袋	第二次	/	112	/	
				第三次	/	97	/	
				第四次	/	85	/	
				最大值	/	112	/	
				标准限值	/	≤4000	/	
		氯化氢	吸收液	第一次	62861	1.43	8.99×10 ⁻³	
				第二次	58122	1.80	0.105	
				第三次	62232	1.68	0.105	
				均值	61072	1.64	0.100	
				标准限值	/	≤10	≤0.18	
				第一次	62861	0.785	4.93×10 ⁻²	
		挥发性有机物	金属吸附管	第二次	58122	0.651	3.78×10 ⁻²	
				第三次	62232	0.727	4.52×10 ⁻²	
				均值	61072	0.721	4.40×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤60	≤3	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	60723	1.4	8.50×10 ⁻²	
				第二次	62149	1.3	8.08×10 ⁻²	
				第三次	65523	1.5	9.83×10 ⁻²	
				均值	62798	1.4	8.79×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	
		氟化物	滤筒+吸收液	第一次	62861	0.36	2.26×10 ⁻²	
				第二次	58122	0.35	2.03×10 ⁻²	
				第三次	62232	0.37	2.30×10 ⁻²	
				均值	61072	0.36	2.20×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤3	≤0.072	
检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度（m）
		氨	吸收液	频次	标干流量（m³/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
				第一次	60723	0.78	4.74×10 ⁻²	
				第二次	59925	1.25	7.49×10 ⁻²	
				第三次	59449	0.63	3.75×10 ⁻²	
				第四次	63375	0.47	2.98×10 ⁻²	
				第一次	60723	0.78	4.74×10 ⁻²	
				第二次	59925	1.25	7.49×10 ⁻²	
				第三次	59449	0.63	3.75×10 ⁻²	

DA002 渣库废 气排放 口Φ2	低浓度 颗粒物	低浓度 采样头	第一次	28246	1.3	3.67×10 ⁻²	15	
			第二次	30199	1.3	3.93×10 ⁻²		
			第三次	31477	1.5	4.72×10 ⁻²		
			均值	29974	1.4	4.20×10 ⁻²		
			标准限值	/	≤20	≤1		
	氟化物	滤筒+ 吸收液	第一次	28323	0.53	1.50×10 ⁻²		
			第二次	28273	0.55	1.56×10 ⁻²		
			第三次	28209	0.49	1.38×10 ⁻²		
			均值	28268	0.52	1.47×10 ⁻²		
			标准限值	/	≤3	≤0.072		
	非甲烷 总烃	气袋	第一次	28323	1.42	4.02×10 ⁻²		
			第二次	28273	1.02	2.88×10 ⁻²		
			第三次	28209	2.80	7.90×10 ⁻²		
			均值	28268	1.75	4.95×10 ⁻²		
			标准限值	/	≤60	≤3		
24.08.12	DA002 渣库废 气排放 口Φ2	臭气浓度 (无量纲)	气袋	频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	15
				第一次	/	112	/	
				第二次	/	72	/	
				第三次	/	85	/	
				第四次	/	63	/	
				最大值	/	112	/	
				标准限值	/	≤2000	/	
		氯化氢	吸收液	第一次	28323	1.36	3.85×10 ⁻²	
				第二次	28273	1.68	4.75×10 ⁻²	
				第三次	28209	1.38	3.89×10 ⁻²	
				均值	28268	1.47	4.16×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤10	≤0.18	
				第一次	28323	1.02	2.89×10 ⁻²	
		挥发性 有机物	吸附管	第二次	28273	0.908	2.57×10 ⁻²	
				第三次	28209	0.846	2.39×10 ⁻²	
				均值	28268	0.925	2.61×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤60	≤3	
		氨	吸收液	第一次	28246	2.04	5.76×10 ⁻²	
				第二次	29692	0.55	1.63×10 ⁻²	
				第三次	30346	2.21	6.71×10 ⁻²	
				第四次	28343	3.55	0.101	

采样日期	DA001 废气出口 口①	硫化氢	吸收液	检测结果			排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)	
				第一次	60723	0.02	1.21×10^{-3}
				第二次	59925	0.02	1.20×10^{-3}
				第三次	59449	0.02	1.19×10^{-3}
				第四次	63375	0.02	1.27×10^{-3}
				最大值	/	/	1.27×10^{-3}
				标准限值	/	/	≤0.58

采样日期	DA001 废气出口 口①	硫化氢	吸收液	检测结果			排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)	
				第一次	28246	0.02	5.65×10^{-4}
				第二次	29692	0.02	5.94×10^{-4}
				第三次	30346	0.03	9.10×10^{-4}
				第四次	28343	0.02	5.67×10^{-4}
				最大值	/	/	9.10×10^{-4}
				标准限值	/	/	≤0.33

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.09.04	1# DA003 废气排口 口①	低浓度 颗粒物	低浓度 采样头	第一次	18594	2.3	3.90×10^{-2}	50
				第二次	19667	6.9	7.87×10^{-2}	
				第三次	19811	6.3	8.72×10^{-2}	
				均值	19357	5.2	6.83×10^{-2}	
				标准限值	/	≤15	/	
		二氧化硫	/	第一次	18594	ND	/	
				第二次	19667	ND	/	
				第三次	19811	ND	/	
				均值	19357	ND	/	
				标准限值	/	≤50	/	
		氮氧化物	/	第一次	18594	43	0.744	
				第二次	19667	53	0.610	
				第三次	19811	36	0.495	
				均值	19357	44	0.616	
				标准限值	/	≤200	/	
		一氧化碳	/	第一次	18594	33	0.558	
				第二次	19667	10	0.118	
				第三次	19811	107	1.49	
				均值	19357	50	0.721	
				标准限值	/	≤100	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.09.04	2# DA004 废气排口 口②	低浓度 颗粒物	低浓度 采样头	第一次	23219	2.6	4.18×10^{-2}	50
				第二次	21537	2.5	4.09×10^{-2}	
				第三次	18412	2.4	3.68×10^{-2}	
				均值	21056	2.5	3.98×10^{-2}	
				标准限值	/	≤15	/	
		二氧化硫	/	第一次	23219	ND	/	
				第二次	21537	ND	/	
				第三次	18412	ND	/	
				均值	21056	ND	/	
				标准限值	/	≤50	/	
		氮氧化物	/	第一次	23219	74	1.18	
				第二次	21537	53	0.883	
				第三次	18412	51	0.773	
				均值	21056	59	0.947	
				标准限值	/	≤200	/	
		一氧化碳	/	第一次	23219	4	6.97×10^{-2}	
				第二次	21537	ND	/	
				第三次	18412	16	0.239	
				均值	21056	7	0.114	
				标准限值	/	≤100	/	
		颗粒物 中铅	滤筒	第一次	18679	ND	/	
				第二次	22796	ND	/	
				第三次	19882	ND	/	
				均值	20452	ND	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中砷	滤筒	第一次	21776	2.72×10^{-3}	3.96×10^{-4}	
				第二次	20404	1.65×10^{-3}	2.86×10^{-4}	
				第三次	20987	2.25×10^{-3}	3.55×10^{-4}	
				均值	21056	2.21×10^{-3}	3.46×10^{-4}	
				标准限值	/	≤0.5	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.09.04	1# DA003 废气排口 口①	颗粒物 中铅	滤筒	第一次	19372	ND	/	50
				第二次	17608	ND	/	
				第三次	17384	ND	/	
				均值	18121	ND	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中砷	滤筒	第一次	18781	2.42×10^{-3}	2.72×10^{-4}	
				第二次	18358	4.92×10^{-3}	3.34×10^{-4}	
				第三次	18697	3.08×10^{-3}	3.05×10^{-4}	
				均值	18612	3.47×10^{-3}	3.04×10^{-4}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铬	滤筒	第一次	19372	2.12×10^{-2}	1.89×10^{-4}	
				第二次	17608	2.54×10^{-2}	2.24×10^{-4}	
				第三次	17384	2.86×10^{-2}	2.14×10^{-4}	
				均值	18121	2.51×10^{-2}	2.09×10^{-4}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中镍	滤筒	第一次	19372	1.70×10^{-2}	1.51×10^{-4}	
				第二次	17608	2.12×10^{-2}	1.87×10^{-4}	
				第三次	17384	2.40×10^{-2}	1.79×10^{-4}	
				均值	18121	2.07×10^{-2}	1.72×10^{-4}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铜	滤筒	第一次	19372	ND	/	
				第二次	17608	ND	/	
				第三次	17384	ND	/	
				均值	18121	ND	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中锰	滤筒	第一次	19372	8.48×10^{-3}	7.56×10^{-5}	
				第二次	17608	8.50×10^{-3}	7.48×10^{-5}	
				第三次	17384	9.56×10^{-3}	7.14×10^{-5}	
				均值	18121	8.85×10^{-3}	7.39×10^{-5}	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒 高度 (m)
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
2024.09.04	2# DA004 废气排口 口②	颗粒物 中铬	滤筒	第一次	18679	8.51×10^{-3}	1.19×10^{-4}	50
				第二次	22796	6.12×10^{-3}	1.19×10^{-4}	
				第三次	19882	1.65×10^{-3}	1.97×10^{-4}	
				均值	20452	1.04×10^{-3}	1.45×10^{-4}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中镍	滤筒	第一次	18679	5.67×10^{-3}	7.94×10^{-5}	
				第二次	22796	4.08×10^{-3}	7.91×10^{-5}	
				第三次	19882	6.60×10^{-3}	7.87×10^{-5}	
				均值	20452	5.45×10^{-3}	7.91×10^{-5}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铜	滤筒	第一次	18679	ND	/	
				第二次	22796	ND	/	
				第三次	19882	ND	/	
				均值	20452	ND	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中锰	滤筒	第一次	18679	5.67×10^{-3}	7.94×10^{-5}	
				第二次	22796	4.08×10^{-3}	7.91×10^{-5}	
				第三次	19882	9.90×10^{-3}	1.81×10^{-4}	
				均值	20452	6.55×10^{-3}	9.22×10^{-5}	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中锡	滤筒	第一次	18679	ND	/	
				第二次	22796	ND	/	
				第三次	19882	ND	/	
				均值	20452	ND	/	
				标准限值	/	≤0.5	/	
		颗粒物 中铍	滤筒	第一次	18679	2.84×10^{-3}	3.98×10^{-5}	
				第二次	22796	2.04×10^{-3}	3.94×10^{-5}	
				第三次	19882	3.30×10^{-3}	3.94×10^{-5}	
				均值	20452	2.73×10^{-3}	3.95×10^{-5}	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)		
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)			
2024.09.04	1# DA003 废气排口①	颗粒物中锡	滤筒	第一次	19372	ND	/	50		
				第二次	17608	ND	/			
				第三次	17384	ND	/			
				均值	18121	ND	/			
				第一次	19372	1.27×10^{-3}	1.13×10^{-4}			
		颗粒物中锡	滤筒	第二次	17608	8.50×10^{-3}	7.48×10^{-3}			
				第三次	17384	4.77×10^{-3}	3.56×10^{-3}			
				均值	18121	8.66×10^{-3}	7.46×10^{-3}			
				第一次	19372	ND	/			
				第二次	17608	ND	/			
		颗粒物中钴	滤筒	第三次	17384	ND	/			
				均值	18121	ND	/			
				Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计					3.82×10^{-3}	/
				Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值					≤ 0.0	/
				汞及其化合物	滤筒	第一次	18682		4.43×10^{-4}	5.79×10^{-6}
		第二次	19219			5.79×10^{-4}	7.01×10^{-6}			
		第三次	19116			4.54×10^{-4}	6.08×10^{-6}			
		均值	19006			4.92×10^{-4}	6.30×10^{-6}			
		标准限值				≤ 0.05	/			
		颗粒物中锡	滤筒	第一次	19372	ND	/			
第二次	17608			ND	/					
第三次	17384			ND	/					
均值	18121			ND	/					
标准限值				≤ 0.05	/					
烟气黑度（级）				≤ 1						
标准限值（级）				≤ 1						

		标准限值		环境温度		19039		0.80		9.71×10 ³								
						/		≤4.0		/								
检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)						频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2024.08.13	DA005 医疗废气排放口③3	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	16876	1.2	2.03×10 ⁻²	15	2024.08.13	DA005 医疗废气排放口③3	氯化氢	吸收液	第一次	16006	2.08	3.33×10 ⁻²	15	
				第二次	17923	1.2	2.15×10 ⁻²						第二次	15972	1.93	3.08×10 ⁻²		
				第三次	16873	1.5	2.53×10 ⁻²						第三次	16060	1.74	2.79×10 ⁻²		
				均值	17224	1.3	2.24×10 ⁻²						均值	16013	1.92	3.07×10 ⁻²		
				标准限值	/	≤20	≤1						标准限值	/	≤10	≤0.18		
		氯化物	滤筒+吸收液	第一次	16006	0.52	8.32×10 ⁻³				挥发性有机物	吸附管	第一次	15550	1.23	1.91×10 ⁻²		
				第二次	15972	0.51	8.15×10 ⁻³						第二次	15967	1.03	1.64×10 ⁻²		
				第三次	16060	0.52	8.35×10 ⁻³						第三次	15987	1.18	1.89×10 ⁻²		
				均值	16013	0.52	8.33×10 ⁻³						均值	15835	1.15	1.82×10 ⁻²		
				标准限值	/	≤3	≤0.072						标准限值	/	≤60	≤3		
		非甲烷总烃	气袋	第一次	15550	0.89	1.38×10 ⁻²				硫化氢	吸收液	第一次	16876	0.01	1.69×10 ⁻⁴		
				第二次	15967	1.18	1.88×10 ⁻²						第二次	16431	0.01	1.64×10 ⁻⁴		
				第三次	15987	1.51	2.41×10 ⁻²						第三次	15461	0.02	3.09×10 ⁻⁴		
				均值	15835	1.19	1.88×10 ⁻²						第四次	16060	0.01	1.61×10 ⁻⁴		
				标准限值	/	≤60	≤3						最大值	/	/	3.09×10 ⁻⁴		
		臭气浓度(无量纲)	臭气袋	第一次	/	72	/				甲烷	气袋	第一次	15550	1.94	3.02×10 ⁻²		
				第二次	/	85	/						第二次	15967	1.94	3.10×10 ⁻²		
				第三次	/	112	/						第三次	15987	1.45	2.32×10 ⁻²		
				第四次	/	85	/						均值	15835	1.78	2.82×10 ⁻²		
				最大值	/	115	/						第一次	16006	0.8	1.28×10 ⁻²		
				标准限值	/	≤2000	/						第二次	15972	0.7	1.12×10 ⁻²		
		氨	吸收液	第一次	16876	1.34	2.26×10 ⁻²				氯气	吸收液	第一次	16006	0.8	1.28×10 ⁻²		
				第二次	16431	1.68	2.76×10 ⁻²						第二次	15972	0.7	1.12×10 ⁻²		
				第三次	15461	1.87	2.89×10 ⁻²						第三次	16060	0.8	1.28×10 ⁻²		
				第四次	16060	1.32	2.12×10 ⁻²						均值	16013	0.8	1.28×10 ⁻²		
				最大值	/	/	2.89×10 ⁻²						标准限值	/	≤3	≤0.072		
				标准限值	/	/	≤4.9											

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.08.13	DA005 医疗废气排放口③3	硫酸雾	滤筒+吸收液	第一次	15550	0.37	5.75×10 ⁻³	15
				第二次	15967	0.27	4.31×10 ⁻³	
				第三次	15987	0.31	4.96×10 ⁻³	
				均值	15835	0.32	5.07×10 ⁻³	
				标准限值	/	/	/	

目 标 物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	DA001 废气出口②1			
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	0.68	0.46	0.50	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	0.002
正己烷	ND	0.058	0.064	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	0.005	ND	ND	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
甲苯	0.011	0.015	0.020	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	0.019	0.028	0.056	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	0.007	0.009	0.020	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.067	0.078	0.071	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
VOCs	ND	ND	ND	/

注：ND 表示未检出，VOCs 为 24 种分项项目之和，低于方法检出限的分项以 0 计。

目标物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	DA002 渣库废气排放口②2			
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	0.87	0.76	0.60	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	0.002
正己烷	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	ND	ND	0.005	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
甲苯	ND	ND	0.006	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	0.040	0.040	0.076	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	0.014	0.022	0.039	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.099	0.089	0.121	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008

注：ND 表示未检出。

目标物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	DA005 医疗废气排放口③3			
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	1.08	0.89	0.98	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	0.002
正己烷	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	ND	ND	ND	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
甲苯	0.016	0.012	0.019	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	0.043	0.033	0.053	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	0.016	0.012	0.020	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.074	0.092	0.104	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008

二、无组织废气

采样日期	检测项目	样品描述	检测频次	检测结果			
				Q1 (上风向)	Q2 (下风向)	Q3 (下风向)	Q4 (下风向)
2024.08.11	总悬浮颗粒物 (µg/m³)	滤膜	第一次	261	264	233	448
			第二次	225	287	368	333
			第三次	241	265	273	369
			周界外浓度最大值	448			
	非甲烷总烃 (mg/m³)	气袋	标准限值	≤500			
			第一次	1.76	2.58	2.48	2.50
			第二次	1.45	2.48	2.06	2.51
			第三次	1.43	2.52	2.82	2.51
	氯化物 (µg/m³)	滤膜	周界外浓度最大值	2.82			
			标准限值	≤4.0			
			第一次	1.9	0.9	1.2	1.1
			第二次	0.9	0.9	1.6	1.8
			第三次	1.0	1.3	1.7	1.3
	氯化氢 (mg/m³)	吸收液	周界外浓度最大值	1.9			
			标准限值	≤20			
			第一次	0.031	0.031	0.031	0.031
			第二次	0.026	0.026	0.027	0.028
			第三次	0.028	0.028	0.032	0.029
	挥发性有		周界外浓度最大值	0.032			
			标准限值	≤0.05			
			第一次	16.9	20.4	16.4	9.3
			第二次	14.3	23.0	16.7	18.5

采样日期	检测项目	样品描述	检测频次	检测结果				
				Q2 (下风向)	Q3 (下风向)	Q4 (下风向)	Q5 (下风向)	
2024.08.11	氨 (mg/m³)	吸收液	第一次	0.06	0.10	0.05	0.01	
			第二次	0.07	0.08	0.06	0.07	
			第三次	0.03	0.05	0.05	0.04	
			第四次	0.06	0.06	0.08	0.06	
			下风向浓度最大值	0.10				
			标准限值	≤1.5				
	臭气浓度 (无量纲)	真空瓶	第一次	<10	<10	<10	<10	
			第二次	<10	<10	<10	<10	
			第三次	<10	<10	<10	<10	
			第四次	<10	<10	<10	<10	
				下风向浓度最大值	<10	<10	<10	<10
				标准限值	≤20			
	硫化氢 (mg/m³)	吸收液	第一次	0.002	0.002	0.003	0.002	
第二次			0.002	0.003	0.001	0.002		
第三次			0.002	0.003	0.002	0.002		
第四次			0.003	0.002	0.001	0.002		
			下风向浓度最大值	0.003				
			标准限值	≤0.06				
注：标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。								
1,1-二氯乙烷	0.3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烷	0.5	顺式-二氯丙烷		0.3		
二氯甲烷	1.0	1,1-二氯乙烷	0.4	顺式-1,2-二氯乙烯		0.5		
三氯甲烷	0.4	1,1,1-三氯乙烷	0.4	四氯化碳		0.6		
1,2-二氯乙烷	0.8	苯	0.4	三氯乙烯		0.5		
1,2-二氯丙烷	0.4	顺式-1,3-二氯丙烷	0.5	甲苯		0.4		
反式-1,3-二氯丙烷	0.5	1,1,2-三氯乙烷	0.4	四氯乙烯		0.4		

1,2-二氯乙烷	0.4	1,1,2-三氯乙烷	0.4	四氯乙烯	0.4
1,2-二溴乙烷	0.4	氯苯	0.3	乙苯	0.3
间,对-二甲苯	0.6	邻-二甲苯	0.6	苯乙烯	0.6
1,1,2,2-四氯乙烯	0.4	4-乙基甲苯	0.8	1,3,5-三甲苯	0.7
1,2,4-三甲苯	0.8	1,3-二氯苯	0.6	1,4-二氯苯	0.7
壬基氯	0.7	1,2-二氯苯	0.7	1,2,4-三氯苯	0.7
六氯丁二烯	0.6	/	/	/	/

四：噪声

检测日期	检测点位	检测结果 dB(A)
		昼间
2024.08.13	▲1	53.8
	▲2	60.9
	▲3	50.5
	▲4	56.4
	标准限值	≤65

注: 1.检测期间天气多云, 风速 2.1m/s,
2.标准依据企业排污许可证, 证书编号: 9132130033637687X1002V。

检测日期	检测点位	检测结果 dB(A)
		夜间
2024.07.27	▲1	50.0
	▲2	52.9
	▲3	48.3
	▲4	48.0
	标准限值	≤55

注: 1.检测期间, 平均为二 日。

五：废水及雨水

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.08.13	废水总排口 ★1	无色、无味、 液态	pH 值	8.1 (31.6℃)	6~9	无量纲
			化学需氧量	73	≤500	mg/L
			色度	5 (pH=8.0, 无色, 透明)	≤64	倍
			悬浮物	8	≤200	mg/L
			氨氮	5.52	≤45	mg/L
			总磷	0.17	≤3	mg/L
			总氮	7.17	≤70	mg/L
			五日生化需氧量	22.8	≤300	mg/L
			镉	0.03L	≤1.5	mg/L
			铅	0.07L	≤1.0	mg/L
			镍	0.012	≤1.0	mg/L
			总铜	0.14	≤85	mg/L
			全盐量	821	≤8000	mg/L
			氟化物	5.26	≤20	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.233	≤20	mg/L
	废水焚烧车 间出口★2	无色、无味、 液态	氟化物	0.004L	≤0.5	mg/L
			挥发酚	0.061	≤2.0	mg/L
			动植物油类	0.06L	/	mg/L
			石油类	0.06L	/	mg/L
			pH 值	8.7 (32.1℃)	/	无量纲
			化学需氧量	3.02×10 ³	/	mg/L
			氨氮	84.3	/	mg/L
			总磷	3.23	/	mg/L
			镉	0.05	/	mg/L
			铅	0.07L	/	mg/L
			镍	0.697	/	mg/L
			银	0.02L	/	mg/L
			镭	0.072	/	mg/L
			汞	4×10 ⁻⁵ L	/	mg/L
			砷	3.2×10 ⁻³	/	mg/L
			六价铬	0.004L	/	mg/L
			石油类	1.10	/	mg/L
			悬浮物	48	/	mg/L

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.08.13	污水处理进口★3	无色、无味、 液态	pH 值	8.3（32.3℃）	/	无量纲
			化学需氧量	91	/	mg/L
			悬浮物	25	/	mg/L
			氨氮	6.09	/	mg/L
			总磷	0.21	/	mg/L
			铅	0.07L	/	mg/L
			铬	0.07	/	mg/L
			镍	0.056	/	mg/L
	雨水排口★4	无色、无味、 液态	石油类	0.55	/	mg/L
			氨氮	2.09	/	mg/L

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.09.04	废水排口★1	无色、无味、 液态	粪大肠菌群	7.9×10^2	≤1000	MPN/L
	雨水排口★2	微黄、无味、 液态	化学需氧量	20	/	mg/L
			悬浮物	7	/	mg/L

計 標並任權人出補証決審理 17 42 66 11

六、固废

采样日期	采样点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.09.06	■1	黑色、刺激性气味、固体	热灼减率	4.34	<5	%
	■2	黑色、刺激性气味、固体	热灼减率	4.61	<5	%

注：标准限值由企业提供。