

宿迁宇新固体废物处置有限公司12月份信息公开内容

2024年12月危险废物经营情况汇总表

单位：									
废物种类	进厂数量	处置量	1号炉	2号炉	利用量	移出数量	产品数量	上月库存	本月库存
HW02	627.4748	630.6499	325.0054	305.6445				544.5081	541.333
HW03	0.0682	-	-	-				-	0.0682
HW04	951.033	873.48652	437.81678	435.66974				784.14962	861.6961
HW06	323.9782	308.9605	119.86052	189.09998				395.8733	410.891
HW08	31.5793	51.197	23.8618	27.3352				23.2977	3.68
HW09	24.96	1.93	1	0.93				59.85	82.88
HW11	397.7385	382.717	209.4842	173.2328				871.2555	886.277
HW12	27.1635	67.0745	23.83862	43.23588				56.6755	16.7645
HW13	85.5415	28.924	4.748	24.176				23.134	79.7515
HW16	0.17	0.17	0.17	-				-	-
HW17	9.711	0.31	0.31	-				0.31	9.711
HW34	61.68	103.72	40.73154	62.98846				283.24	241.2
HW35	8.25	3.5094	1.5094	2				0.5094	5.25
HW45	71.686	78.0535	47.71372	30.33978				85.6135	79.246
HW49	653.77955	443.96463	223.24997	220.71466				676.1109	885.92582
HW50	0.112	15.563	-	15.563				15.563	0.112
月度合计	3274.92555	2990.22995	1459.29995	1530.93				3820.09052	4104.78612

202412新生废物月表

查询时间：2024-12-01——2024-12-31

导出时间：2025-01-01

序号	废物名称	废物代码	单位	产生量	处置量				期初库存量	期末库存量
					焚烧	填埋	利用	其他		
	合计			955.167	5.72	609.92	21.52		248.122	566.129
1	废铁皮	772-003-18	吨	25.95		-	21.52		4.5	8.93
2	飞灰	772-003-18	吨	102.858		138.788			40.181	4.251
3	炉渣	772-003-18	吨	463.405		349.58			183.961	297.786
4	急冷塔灰	772-003-18	吨	357.234		121.552			19.42	255.102
5	废活性炭	900-039-49	吨	5.68	5.68				0	0
6	废包装桶	900-041-49	只	2516只			2728只		556只	344只
7	实验室废液	900-047-49	吨	0.04	0.04				0.06	0.06

12月份监测报告

一、有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14	DA001料坑及暂存库废气排口①	氨	吸收液	第一次	63165	0.86	5.43×10 ⁻²	15
				第二次	65193	0.97	6.32×10 ⁻²	
				第三次	61089	0.61	3.73×10 ⁻²	
				第四次	64700	0.86	5.56×10 ⁻²	
				最大值	/	/	6.32×10 ⁻²	
				标准限值	/	/	≤8.7	
		硫化氢	吸收液	第一次	63165	0.02	1.26×10 ⁻³	
				第二次	65193	0.01	6.52×10 ⁻⁴	
				第三次	61089	ND	/	
				第四次	64700	ND	/	
				最大值	/	/	1.26×10 ⁻³	
				标准限值	/	/	≤0.58	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14	DA001料坑及暂存库废气排口②	氯化氢	吸收液	第一次	62023	ND	/	15
				第二次	64134	ND	/	
				第三次	64925	ND	/	
				均值	63694	ND	/	
				标准限值	/	≤10	≤0.18	
		挥发性有机物	吸附管	第一次	61089	7.64	0.467	
				第二次	62023	6.61	0.410	
				第三次	64134	5.61	0.360	
				均值	62415	6.62	0.413	
				标准限值	/	≤60	≤3	
		非甲烷总烃	气袋	第一次	61089	15.8	0.965	
				第二次	62023	14.8	0.918	
				第三次	64134	16.1	1.03	
				均值	62415	15.57	0.971	
				标准限值	/	≤100	≤5	
				标准限值	/	≤100	≤5	

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14	DA002渣库废气排口②	非甲烷总烃	气袋	第一次	27958	1.81	5.06×10 ⁻²	15
				第二次	30765	1.83	5.63×10 ⁻²	
				第三次	31519	1.78	5.61×10 ⁻²	
				均值	30081	1.81	5.44×10 ⁻²	
				第一次	30077	0.54	1.62×10 ⁻²	
				第二次	29774	0.29	8.63×10 ⁻³	
		氨	吸收液	第三次	30874	19.8	0.611	
				第四次	31982	12.0	0.384	
				最大值	/	/	0.611	
				标准限值	/	/	≤4.9	
		硫化氢	吸收液	第一次	30077	0.05	1.50×10 ⁻³	
				第二次	29774	0.03	8.93×10 ⁻⁴	
				第三次	30874	ND	/	
				第四次	31982	ND	/	
				最大值	/	/	1.50×10 ⁻³	
				标准限值	/	/	≤0.33	
	DA002渣库废气排口②	氯化氢	吸收液	第一次	27958	ND	/	15
				第二次	30765	ND	/	
				第三次	31519	ND	/	
				均值	30081	ND	/	
				标准限值	/	≤10	≤0.18	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	30077	1.5	4.52×10 ⁻²	
				第二次	29702	1.5	4.46×10 ⁻²	
				第三次	29774	1.2	3.57×10 ⁻²	
				均值	29851	1.4	4.18×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	
				标准限值	/	≤20	≤1	

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14	DA002渣库废气排口②	挥发性有机物	吸附管	第一次	27958	1.70	4.75×10 ⁻²	15
				第二次	30765	1.71	5.26×10 ⁻²	
				第三次	31519	1.28	4.03×10 ⁻²	
				均值	30081	1.56	4.69×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤60	≤3	
				标准限值	/	≤60	≤3	

	废气排口①			均值	62415	15.6	0.974	
				第一次	/	131	/	
				第二次	/	112	/	
				第三次	/	151	/	
				第四次	/	131	/	
				最大值	/	151	/	
				标准限值	/	≤4000	/	
				第一次	63165	1.2	7.58×10 ⁻²	
				第二次	63403	1.4	8.88×10 ⁻²	
				第三次	65193	1.2	7.82×10 ⁻²	
				均值	63920	1.3	8.31×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤40	/	

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14		甲烷	气袋	第一次	16368	1.46	2.39×10 ⁻²	15
				第二次	16862	1.46	2.42×10 ⁻²	
				第三次	17445	1.56	2.72×10 ⁻²	
				均值	16892	1.49	2.52×10 ⁻²	
		氯化氢	吸收液	第一次	17687	ND	/	
				第二次	18420	ND	/	
				第三次	16368	ND	/	
				均值	17492	ND	/	
		挥发性有机物	吸附管	第一次	16368	1.54	2.52×10 ⁻²	
				第二次	16862	1.19	2.01×10 ⁻²	
				第三次	17445	1.38	2.41×10 ⁻²	
				均值	16892	1.37	2.31×10 ⁻²	
		氨气	吸收液	第一次	17687	1.04	1.84×10 ⁻²	
				第二次	18420	1.14	2.10×10 ⁻²	
				第三次	16368	1.04	1.70×10 ⁻²	
				均值	17492	1.07	1.87×10 ⁻²	
		氨	吸收液	第一次	16332	0.61	9.93×10 ⁻³	
				第二次	17445	1.01	1.76×10 ⁻²	
				第三次	15797	0.90	1.42×10 ⁻²	
				第四次	15747	0.54	8.50×10 ⁻³	
		硫化氢	吸收液	最大值	/	/	1.76×10 ⁻²	
				标准限值	/	/	≤4.9	
				第一次	16332	ND	/	
				第二次	17445	ND	/	
				第三次	15797	ND	/	
				第四次	15747	ND	/	
				最大值	/	/	/	
				标准限值	/	/	≤0.58	

检测日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.11.14		硫酸雾	滤筒+吸收液	第一次	16368	ND	/	15
				第二次	16862	ND	/	
				第三次	17445	ND	/	
				均值	16892	ND	/	
		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	15797	1.2	1.90×10 ⁻²	
				第二次	15333	1.5	2.30×10 ⁻²	
				第三次	15747	1.4	2.20×10 ⁻²	
				均值	15626	1.4	2.19×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤20	≤1	

注：1.ND表示未检出，速率以“/”表示；硫酸雾检出限为0.2mg/m³，硫化氢检出限为0.01mg/m³，氯化氢检出限为0.2mg/m³；VOCs为24种分项目之和，分项目方法检出限见表4。
2.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。
3.DA002排气筒烟道截面积：1.7671m²，内径1.5m；DA001排气筒烟道截面积：3.1416m²，内径2.0m。

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02		低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	15045	1.4	1.81×10 ⁻²	50
				第二次	14532	1.6	2.62×10 ⁻²	
				第三次	14912	1.4	1.79×10 ⁻²	
				均值	14830	1.5	2.07×10 ⁻²	
		二氧化硫	/	第一次	15045	ND	/	
				第二次	14532	ND	/	
				第三次	14912	ND	/	
				均值	14830	ND	/	
		氮氧化物	/	第一次	15045	52	0.692	
				第二次	14532	44	0.698	
				第三次	14912	42	0.522	
				均值	14830	46	0.637	
		一氧化碳	/	第一次	15045	16	0.211	
				第二次	14532	215	3.43	
				第三次	14912	17	0.209	
				均值	14830	82	1.28	
				标准限值	/	≤100	/	

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02		颗粒物中铅	滤筒	第一次	14427	ND	/	50
				第二次	14677	ND	/	
				第三次	14380	9.56×10 ⁻³	8.11×10 ⁻⁵	
				均值	14495	4.16×10 ⁻³	3.67×10 ⁻⁵	
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	13074	0.150	1.61×10 ⁻³	
				第二次	14812	0.105	1.18×10 ⁻³	
				第三次	13936	0.186	1.96×10 ⁻³	
				均值	13941	0.147	1.58×10 ⁻³	
		颗粒物中铬	滤筒	第一次	14427	4.49×10 ⁻²	5.12×10 ⁻⁴	
				第二次	14677	8.97×10 ⁻²	7.90×10 ⁻⁴	
				第三次	14380	0.124	1.06×10 ⁻³	
				均值	14495	8.63×10 ⁻²	7.86×10 ⁻⁴	
		颗粒物中镍	滤筒	第一次	14427	1.66×10 ⁻²	1.89×10 ⁻⁴	
				第二次	14677	3.67×10 ⁻²	3.23×10 ⁻⁴	
				第三次	14380	4.59×10 ⁻²	3.90×10 ⁻⁴	
				均值	14495	3.31×10 ⁻²	3.01×10 ⁻⁴	
		颗粒物	滤筒	第一次	14427	8.63×10 ⁻³	9.84×10 ⁻⁵	
				第二次	14677	1.16×10 ⁻²	1.03×10 ⁻⁴	

2024.11.14	DA005 医疗废 气排口 ③3	臭气浓度 (无量纲)	臭气 袋	第三次	/	112	/	15
				第四次	/	151	/	
				最大值	/	151	/	
				标准限值	/	≤2000	/	
				第一次	16368	1.56	2.55×10 ⁻²	
		非甲烷总 烃	气袋	第二次	16862	1.54	2.60×10 ⁻²	
				第三次	17445	1.54	2.69×10 ⁻²	
				均值	16892	1.55	2.62×10 ⁻²	
				标准限值	/	≤60	≤3	
				第一次	/	354	/	
	臭气浓度 (无量纲)	气袋	第二次	/	229	/		
			第三次	/	199	/		
			第四次	/	269	/		
			最大值	/	354	/		
			标准限值	/	≤2000	/		

目标物	检测结果 (mg/m³)			检出限 (mg/m³)
	第一次	第二次	第三次	
丙酮	3.58	3.25	2.96	0.01
异丙醇	ND	0.015	ND	0.002
正己烷	1.03	0.841	0.715	0.004
乙酸乙酯	0.444	0.384	0.329	0.006
苯	0.110	0.078	0.037	0.004
六甲基二硅氧烷	0.019	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	0.707	0.564	0.432	0.004
甲苯	1.70	1.38	1.07	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	ND	ND	ND	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.043	0.097	0.067	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008

ND 表示未检出。	检测结果 (mg/m³)						检出限 (mg/m³)
目标物	DA002 渣库废气排口②			DA005 医疗废气排口③3			
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
丙酮	1.52	1.64	1.21	1.24	1.01	1.23	0.01
异丙醇	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
正己烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
乙酸乙酯	0.090	0.072	0.074	0.143	0.068	0.071	0.006
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
3-戊酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002
正庚烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
甲苯	ND	ND	ND	0.110	0.068	0.027	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007
乙酸丁酯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006
对/间二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009
2-庚酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004
苯甲醛	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.088	ND	ND	0.043	0.036	0.050	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008

注：ND 表示未检出。

		颗粒物 中铜	滤筒	第三次	14380	1.29×10^{-2}	1.10×10^{-4}		
				均值	14495	1.11×10^{-2}	1.04×10^{-4}		
		颗粒物 中锰	滤筒	第一次	14427	1.94×10^{-2}	2.21×10^{-4}		
				第二次	14677	3.05×10^{-2}	2.69×10^{-4}		
				第三次	14380	3.88×10^{-2}	3.29×10^{-4}		
				均值	14495	2.96×10^{-2}	2.73×10^{-4}		
采样 日期	检测 点位	检测 项目	样品 描述	检测结果				排气筒 高度 (m)	
2024.12.02	DA003 废气出 口①	颗粒物 中锡	滤筒	频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
				第一次	14427	ND	/		
				第二次	14677	ND	/		
				第三次	14380	ND	/		
				均值	14495	ND	/		
		颗粒物 中锦	滤筒	第一次	14427	ND	/		
				第二次	14677	4.48×10^{-3}	3.95×10^{-5}		
				第三次	14380	4.78×10^{-3}	4.06×10^{-5}		
				均值	14495	3.26×10^{-3}	2.86×10^{-5}		
		颗粒物 中钴	滤筒	第一次	14427	ND	/		
				第二次	14677	ND	/		
				第三次	14380	ND	/		
				均值	14495	ND	/		
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				7.71×10^{-2}	/		
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值				/	≤2.0		
		汞及其 化合物	滤筒	第一次	15248	2.61×10^{-4}	3.06×10^{-6}		
				第二次	14759	3.05×10^{-4}	3.73×10^{-6}		
				第三次	13682	2.79×10^{-4}	2.86×10^{-6}		
				均值	14563	2.82×10^{-4}	3.22×10^{-6}		
				标准限值	/	≤0.05	/		
		颗粒物 中铜	滤筒	第一次	14427	ND	/		
				第二次	14677	ND	/		
				第三次	14380	ND	/		
				均值	14495	ND	/		
				标准限值	/	≤0.05	/		
		烟气黑度（级）				<1			
		标准限值（级）				≤1			

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)		
				频次	标干流量(mg/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2024.12.02	DA003 废气出口①	氯化氢	吸收液	第一次	15248	1.01	1.19×10 ⁻²	50		
				第二次	14759	2.51	3.07×10 ⁻²			
				第三次	13682	1.60	1.64×10 ⁻²			
				均值	14563	1.71	1.97×10 ⁻²			
				标准限值					/	≤60
		氟化氢	吸收液	第一次	15248	1.01	1.19×10 ⁻²			
				第二次	14759	0.82	1.00×10 ⁻²			
				第三次	13682	1.16	1.19×10 ⁻²			
				均值	14563	1.00	1.13×10 ⁻²			
				标准限值					/	≤4.0
		注：1、ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³，锡检出限为 2μg/m³，铅检出限为 2μg/m³，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，镍检出限为 0.8μg/m³。 2、标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。								

二、无组织废气

采样日期	检测项目	样品描述	检测点位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	
2024.11.13	氯化物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	滤膜	上风向○1	2.0	1.9	2.1	
			下风向○2	2.4	1.8	1.9	
			下风向○3	2.3	2.3	2.3	
			下风向○4	1.4	2.3	2.0	
		周界外浓度最大值			2.4		
		标准限值			≤ 20		
	氯化氢 (mg/m^3)	吸收液	上风向○1	0.026	0.034	0.028	
			下风向○2	0.028	0.027	0.030	
			下风向○3	0.040	0.033	0.032	
			下风向○4	0.032	0.030	0.031	
		周界外浓度最大值			0.040		
		标准限值			≤ 0.05		
	非甲烷总烃 (mg/m^3)	气袋	上风向○1	0.64	0.80	0.72	
			下风向○2	0.93	0.99	0.73	
			下风向○3	0.73	0.91	0.87	
			下风向○4	0.65	0.79	0.78	
		周界外浓度最大值			0.99		
		挥发性有机物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	吸附管	上风向○1	ND	3.1	ND
	下风向○2			44.5	52.6	156	
	下风向○3			6.9	51.5	126	
	下风向○4			36.4	62.5	165	
	周界外浓度最大值			165			
	总悬浮颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		标准限值			≤ 4000	
		滤膜	上风向○1	205	227	205	
			下风向○2	211	214	217	
			下风向○3	245	238	216	
下风向○4			208	213	237		
周界外浓度最大值			245				
标准限值			≤ 500				
注：1.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。 2.ND表示未检出，VOCs为35种分项目之和，分项目方法检出限见表7。							

三：噪声

检测日期	检测点位	检测结果 dB(A)
2024.11.13	▲1	51.1
	▲2	49.1
	▲3	45.6
	▲4	52.5
	标准限值	≤65
注：1.检测期间：天气阴，风速 2.3m/s； 2.标准依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）三类标准。		

三：废水及雨水

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
	污水处理 进口★1	灰色、臭 味、液态	pH 值	8.7（18.1℃）	/	无量纲
			化学需氧量	269	/	mg/L
			氨氮	20.5	/	mg/L
			总磷	1.65	/	mg/L
			铅	0.07L	/	mg/L
			铬	0.03L	/	mg/L
			镍	0.007L	/	mg/L
			石油类	0.79	/	mg/L
			标准限值			

2024.12.02	DA004 废气排 口②	颗粒物 中钴	滤筒	第一次	21253	ND	/		
				第二次	21379	ND	/		
				第三次	20973	ND	/		
				均值	21202	ND	/		
				Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计		/	8.25×10 ⁻²		/
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值		/	≤2.0	/			
		汞及其 化合物	滤筒	第一次	20723	1.81×10 ⁻⁴	2.59×10 ⁻⁶		
				第二次	18386	3.08×10 ⁻⁴	3.62×10 ⁻⁶		
				第三次	17687	1.67×10 ⁻⁴	2.60×10 ⁻⁶		
				均值	18932	2.19×10 ⁻⁴	2.94×10 ⁻⁶		
				标准限值		/	≤0.05		/
		颗粒物 中铜	滤筒	第一次	21253	ND	/	50	
				第二次	21379	ND	/		
				第三次	20973	ND	/		
				均值	21202	ND	/		
				标准限值		/	≤0.05		/
		烟气黑度（级）				≤1			
		标准限值（级）				≤1			
氯化氢— 吸收液		第一次	18386	ND	/				
		第二次	17687	ND	/				
		第三次	19822	ND	/				
		均值	18362	ND	/				
		标准限值		/	≤60		/		

2024.12.02	DA003 废气出 口①	DA004 废气排 口②	氨	吸收液	检测日期	检测结果			排气筒 高度 （m）			
					检测点位	检测项目	样品描述	频次		标干流量 （m³/h）	排放浓度 （mg/m³）	排放速率 （kg/h）
					硫化氢	吸收液	第一次	15045		12.3	0.155	50
							第二次	14912		76.7	1.14	
							第三次	13074		15.9	0.208	
							第四次	14427		14.9	0.215	
				最大值			/	/	1.14			
				第一次			15045	ND	/	50		
				第二次	14912	ND	/					
				第三次	13074	ND	/					
				第四次	14427	ND	/					
				最大值	/	/	1.94					
			氨	吸收液	第一次	20723	93.8	1.94	50			
					第二次	19378	1.61	3.12×10 ⁻²				
					第三次	21379	17.2	0.368				
					第四次	21658	10.4	0.225				
					最大值	/	/	1.94				
					第一次	20723	ND	/		50		
				第二次	19378	ND	/					
				第三次	21379	ND	/					
				第四次	21658	ND	/					
				最大值	/	/	1.94					

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02	DA004 废气排口②	氯化氢	吸收液	第一次	18386	1.22	1.43×10 ⁻²	50
				第二次	17687	0.78	1.22×10 ⁻²	
				第三次	19822	0.57	1.25×10 ⁻²	
				均值	18632	0.86	1.30×10 ⁻²	
				标准限值		/	≤4.0	
注：1、ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³，锡检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锡检出限为 2μg/m³，氯化氢检出限为 0.2mg/m³。								
2、标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。								

采样日期	检测项目	样品描述	检测点位	检测结果				
				第一次	第二次	第三次	第四次	
2024.11.13	氯 (mg/m³)	吸收液	上风向○1	0.04	0.02	0.03	0.03	
			下风向○2	0.03	0.03	0.02	0.03	
			下风向○3	0.03	0.03	0.03	0.03	
			下风向○4	0.04	0.02	0.02	0.03	
		下风向浓度最大值			0.04			
	标准限值			≤1.5				
	硫化氢 (mg/m³)	吸收液	上风向○1	0.004	0.002	0.002	0.003	
			下风向○2	0.002	0.002	0.004	0.003	
			下风向○3	0.005	ND	0.003	0.003	
			下风向○4	0.004	0.001	0.002	0.003	
		下风向浓度最大值			0.005			
	标准限值			≤0.06				
	臭气浓度 (无量纲)	真空瓶	上风向○1	<10	<10	<10	<10	
			下风向○2	<10	<10	<10	<10	
			下风向○3	<10	<10	<10	<10	
下风向○4			<10	<10	<10	<10		
下风向浓度最大值			<10					
标准限值			≤20					

注：1.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。
2.ND 表示未检出，硫化氢检出限为 0.001mg/m³。

2024.11.13	废水总排口★2	无色、无味、液态	石油类	0.79	/	mg/L
			悬浮物	66	/	mg/L
			pH 值	7.9 (19.7℃)	6-9	无量纲
			悬浮物	8	≤200	mg/L
			化学需氧量	22	≤500	mg/L
			氨氮	0.567	≤45	mg/L
			总磷	0.02	≤3	mg/L
			总氮	1.62	≤70	mg/L
			五日生化需氧量	4.6	≤300	mg/L
			铬	0.03L	≤1.5	mg/L
			铅	0.07L	≤1.0	mg/L
			镍	0.007L	≤1.0	mg/L
			总氯	0.05	≤85	mg/L
			全盐量	678	≤8000	mg/L
			阴离子表面活性剂	0.071	≤20	mg/L
			总氰化物	0.004L	≤0.5	mg/L
			挥发酚	0.016	≤2.0	mg/L
			动植物油类	0.06L	/	mg/L
			石油类	0.06L	/	mg/L
			色度	3 (pH=7.4, 无色, 透明)	≤64	倍
	废水焚烧车间出口★3	微黄、微臭、液态	pH 值	8.2 (23.9℃)	/	无量纲
			化学需氧量	4.63×10³	/	mg/L
			氨氮	107	/	mg/L

四、固废

采样日期	采样点位	检测项目	样品描述	检测结果(%)
2024.11.13	■1 渣库	热灼减率	黑色、刺激性气味、固体	4.44
	■2 渣库	热灼减率	黑色、刺激性气味、固体	4.92
	标准限值			<5
注：标准限值由企业提供。				

2024.11.13	废水焚烧车间出口★3	微黄、微臭、液态	银	0.02L	/	mg/L
			镉	0.022	/	mg/L
			总汞	4×10 ⁻⁵ L	/	mg/L
			砷	0.130	/	mg/L
			六价铬	0.004L	/	mg/L
			石油类	0.37	/	mg/L
			悬浮物	250	/	mg/L
注：1.标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。 2.未检出以“方法检出限”+“L”表示。						

表2 雨水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2024.11.13	雨水排口★4	无色、无味、液态	氨氮	0.287	mg/L